

ankar
yalıtım✓dekorasyon

değer katar...

ÜRÜN KATALOĞU

MAYIS 2018

POLİSTREN

- * Söve
- * Kartonpiyer
- * Taşyunü Ürünler
- * İç Dekor Ürünleri
- * Dekoratif Dış Cephe
- * Dekoratif Mantolama

POLYSTYRENE

- * Window Frame
- * Moulding
- * Stone Wool Products
- * Interior Decoration Products
- * Decorative Exterior Products
- * Decorative Sheathing System



/ankardekoratif

ANKAR YALITIM DEKORASYON A.Ş.



HAKKIMIZDA ABOUT

Ankar Yalitim A.Ş. 1998 yılında sağlık, eğitim ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Andeva Yatırım A.Ş.'nin çatısı altında başlayan arge çalışması neticesinde 2000 yılında seri üretime başlamıştır. Ankar Yalitim A.Ş. 1998 yılında başlayan arge çalışması neticesinde Ankar dekoratif yalitim 2000 yılında seri üretime başlamıştır. Kesme sisteme Kartonpiyer ve dış cephe ürünlerini Türkiye' de üreten ilk firmadır. Ürünleri 10,000 m² Antalya Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasından tüm dünyaya ulaşmaktadır. 2012 yılında Ankar International ile Amerika kıtasında da ilk şubesini açarak müşterilerinden aldığı güçle dünya markası olarak yoluna devam etmektedir. Sektörde 17 yıllık tecrübe sahip olan Ankar, Extrude Polistren Kartonpiyerin Türkiye' deki tek üreticisidir.

Inversiones ANDEVA S.A (Sociedad Anonima) ademas de sus actividades en los campos de la Salud, Educacion y constucción, como resultado de trabajos de investigacion y desarrollo en aislamiento decorativo Ankar empezo en 1998 y fue fundada en Antalya en el año 2000. Fue la primera empreda en Turquia que produjo placas de yeso y productos de exteriores con sistema de corte. Sus Productos llegan a todo el mundo desde sus fabricas ubicadas en la zona Industrial de Antalya con 6500 m² y en la Zona Industrial Tuzla Deri de Estambul con 6800 m². En 2012, con la apertura de su camino como una marca global con la fuerza otorgada por sus clientes. Con sus 17 años completados en el sector, Ankar es el único fabricante en Turquia de Cornisas de Poliestireno Extuido.

ANKAR insulation was established in 2000 as a result of search-development process started in 1998. Ankar is a daughter company of Andeva Holding, which is operating in Health, Education and Construction sector. It is the first manufacturer of xps plasterboard by cutting system in Turkey. Its products are delivered to whole world from the plants both as being 6500m² in Antalya Organized Industrial Zone and as being 6800m² İstanbul Tuzla Leather Organized Industrial Zone. It has been continuing its way as being a brand of the world with the power taken from the customers by opening the first branch at America Continent together with Ankar International t the year of 2012. Ankar, which has completed its 17th anniversary in this sector, is the single manufacturer of Extrude Polistren Plasterboard in Turkey.

العربية

بالإضافة إلى نشاطات شركة آندفا المساهمة للإستثمار (Andeva Yatırım A.Ş.) في مجالات الصحة و التعليم والإنشاءات فقد تم من خلال دراسات البحث و التطوير التي بدأت في عام 1998 تأسيس أنكار للديكور و العزل في عام 2000 في أنطاليا و هي الشركة الأولى في تركيا التي تقوم بإنتاج الألواح الجبصية و منتجات الواجهات الخارجية بأنظمة القص. تصل منتجاتها إلى كافة أرجاء العالم من خلال مصنعينا الموجودين في منطقة أنطاليا الصناعية على مساحة قدرها 2 م² و المصانع الموجودة في منطقة توپلا الصناعية في إسطنبول و المنشأ على مساحة 6800 م². في عام 2012 و من خلال أنكار الدولية قامت الشركة بفتح أول فرع لها في أمريكا مستمدة القوة من عملائها لتصبح علامة تجارية عالمية و تواصل طريقها في تحقيق النجاحات. شركة أنكار التي اكتملت عامها الخامس عشر في القطاع، هي المنتج الوحيد في تركيا للألواح الجبص البولييثيلين المقتوف.



İÇİNDEKİLER/INDEX

DIŞ CEPHE ÜRÜNLER / EXTERIOR PRODUCTS

TAŞYUNU A1 SINIFI BELGELER	02
TAŞYUNU A1 SINIFI ÜRÜNLER	04
DIŞ CEPHE AHŞAP ÜRÜNLER / EXTERIOR WOOD PRODUCTS	13
CEPHE PANELLERİ / FACADE BOARDS	14
CEPHE KAPLAMASI / EXTERIOR CLADDING	16
CEPHE KAPLAMASI (PRECAST YÜZËY) / PRECAST FINISH EXTERIOR CLADDING	18
KÖSE PROFİLİ / CORNER PROFILES	19
SÖVELER / WINDOW FRAMES	20
DENİZLİKLER / WINDOW SILLS	24
DIŞ CEPHE KLASİK / TRADITIONAL EXTERIORS	28
KAT SİLMELERİ / LEVELING PROFILES	30
HARPUŞTALAR / COPINGS	34
KEMERLER / ARCHS	35
KÖSE TAŞI / CORNER STONES	36
KİLİT TAŞLARI / KEY STONES	38
CEPHE AKSESUARLARI / FACADE ORNAMENTS	39
DIŞ CEPHE PAYANDALAR / EXTERIOR BUTTRESSES	40
SÜTUNLAR / COLUMNS	42

İÇ CEPHE ÜRÜNLER / INTERIOR PRODUCTS

EPS

• TAVAN KAPLAMALARI / CEILING CLADDINGS	48
• TAVAN GÖBEKLER / CEILING CORE	50
• KLASİK KARTONPIYER / CLASSIC MOULDING	52
KARTONPIYER / MOULDING BY CUTTING METHOD	55
PERDELİKLER / CROWN MOULDING BY CUTTING METHOD	57
LEDLİ GİZLİ İŞIKLAR / LED LIGHT SYSTEM	58
ÇITALAR & ÇITA KÖSELERİ / LATHS & LATH CORNERS	60

DİĞER ÜRÜNLER

• DEKORATİF PANELLER	61
• KÖSE TAŞLARI	61
• DİJİTAL BASKILI PANELLER	61
• YERDEN ISITMA PANELİ / LATHS & LATH CORNERS	60
AHŞAP PAYANDALAR / WOODEN BUTTRESSES	63
AHŞAP KİRİŞLER / WOODEN BEAMS	63
UYGULAMALAR / APPLICATIONS	64



BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- (1) Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m'den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gereklidir. **Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yanına dayanıklı cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulur** veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama başlıklarını yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.

(2) Geleneksel cephe sistemleri;

a) İşi yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, **sistem, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır.** Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.

b) Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m'den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m'den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yanın bariyerleri oluşturulmalıdır.

c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdar yapılarında, alçak binanın çatı hizasındaki yüksek bina katının dış cephe kaplaması hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.

(3) Giydirmeye cephe sistemleri;

a) Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceğini boşlukları bulunmayan dösemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yanın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtlıdır.

b) Derzleri açık veya havalandırmalı giydirmeye cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır.”

TSE DENYE ve KALİBREYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS LABORATORY		AB-0001-T 405159 05-18	
MUAYENE - DENYE SONUÇLARI			
2. Sınıflandırılmış Ürün Detayları			
2.1 Genel			
ÜRÜNÜN ADI	Prekast yüzey kaplaması		
ÜRÜNÜN MARKASI	ANKAR		
ÜRÜNÜN MODELİ	Prekast yüzey kaplaması		
İNCELEME TÜRÜ	01		
2.2 Ürün Tanımı			
ÜRÜNÜN TARİFI	Sınıflandırılmış ürünün ürün cephe yüzey kaplaması olarak kullanılmak üzere prekast olarak üretilmiş malzeme olarak tanımlanmıştır.		
3. Sınıflandırma Test Raporları ve Sonuçları			
3.1 Raporlar(Aşağıdaki deney raporları bu sınıflandırma belirleme için esas teşkil etmektedir.)			
Laboratuvr	Sponsor	Deneý Reþteru Referans No	Deneý Metodu
TSE Yapı Malzemeleri Yanın ve Akustik Laboratuvar Mudürlüğü	ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEME SAN. TIC. A.S.	405151 05-18	TS EN ISO 1182:2010
TSE Yapı Malzemeleri Yanın ve Akustik Laboratuvar Mudürlüğü	ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEME SAN. TIC. A.S.	405154 05-18	TS EN ISO 1716: 2011

1. Aİ-İFR-16 / 17.01.2018/3

TSE DENYE ve KALİBREYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS LABORATORY		AB-0001-T 405159 05-18	
MUAYENE - DENYE SONUÇLARI			
3.2 Sonuçlar (3.1 de belirtilen deney raporları sonucu ve TS EN 13501-1+A1:2013 standartında A1 sınıfı için belirtilen sınıflandırma kriterleri burada tabloda listelenmektedir.)			
Deneý Metodu	Parametre	Deneý Sonuçları	A1 sınıfı kriterleri
TS EN ISO 1182	An (%): $\Delta t (^\circ C)$ $t_f (s)$	5 6,6 0	Sınıfı�断 ortak (-) < 50 Sınıfı判断 ortak (-) < 30 Sınıfı判断 ortak (-) $= 0$
IS EN ISO 1716	PCS (MJ/kg)	3 0,6605	(-) < 2

(+15) gündeňň düzüň

4. Sınıflandırma ve Doğrudan Uygulama Alanı

4.1 Sınıflandırma Referansı

Bu sınıflandırma TS EN 13501-1+A1: 2013 standarı maddé 11.8.1'e göre yapılmıştır.

4.2 Sınıflandırma

2. bölünde tanımlanan ürünün yanın karşılığındaki davranışına bağlı olarak belirlenir. **CONF: A1** dir.

Yanın Davranışı	Duman Oluşumu	Alevli Dumanickalar
A1		

YANINA TEPKİ SINIFI:A1

4.3 Uygulama Alanı

Bu sınıflandırma aynı formallaşynda aynı tıpté üretilmiş aynı yoğunluk ve aynı isimdeki ürünler için geçerlidir. Ürünün kullanım kalınlığındaki değişiklikler bu sınıflandırma etkilemez.

5. Sınıflandırma

TS EN 13501-1+A1: 2013 standarı yazınlığında, sınıflandırma raporunun geçerlilik süresi ile ilgili herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Beş sınıflandırma rapor manşetin tip onayı ya da belgesi değildir ve böyle bir belge yerine kullanılmaz.

Sınıflandırma raporu sonucu:

FAB-İ-FR-16 / 17.01.2018/3



TAŞYÜNÜ A1 SINIFI BELGELERİ

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS LABORATORY

**AB-0001-T
405156
05-18**

YANGINA TEKPİ SINIFLANDIRMASI

1. Giriş
Bu rapor TS EN 13501-1+A1:2013 standartında açıklanan prosedürlerde uygun raporun 2.1 bölümünde tanımlanan ürüne ait yanıcılık sınıflandırma unsurlarının içermektedir.

ÜRÜNÜN YANGINA KARŞI TEKPİSİNİN TS EN 13501-1 STANDARDINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

SPONSOR	ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEMELERİ SAN. TIC. A.Ş. OSB 1. KISIM 1. CAD. NO:13 DÖŞEMEALTI ANTALYA
DENEY TALEP EDEN	ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEMELERİ SAN. TIC. A.Ş. OSB 1. KISIM 1. CAD. NO:13 DÖŞEMEALTI ANTALYA
ÇRETİCİ	ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEMELERİ SAN. TIC. A.Ş. OSB 1. KISIM 1. CAD. NO:13 DÖŞEMEALTI ANTALYA
HAZIRLAYAN	TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü
YAYINLANMA TARİHİ	3.5.2018

Bu sınıflandırma raporu 4 sayfadan oluşmaktadır ve sadice bütün olarak kullanılabilir ya da yeniden oluşturulabilir.

LAB-D-TR-36 / 17.01.2018-3

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS LABORATORY

**AB-0001-T
405151
05-18**

MÜŞTERİ:
(Kurum, Şahıs, Birim Adı) ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEMELERİ SAN. TIC. A.Ş.
OSB 1. KISIM 1. CAD. NO:13 DÖŞEMEALTI ANTALYA

DENEY TALEP EDEN:
ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEMELERİ SAN. TIC. A.Ş.
OSB 1. KISIM 1. CAD. NO:13 DÖŞEMEALTI ANTALYA

MEŞELE:
ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEMELERİ SAN. TIC. A.Ş.
OSB 1. KISIM 1. CAD. NO:13 DÖŞEMEALTI ANTALYA

NUMUNE DETAYLARI

Namune/min gelis tarihi	5.3.2018
Muayene ve deneys tarihi	30.4.2018
Ürünün türü	Prefabrik dış cephe kaplama sistemi
Marka-Model	ANKAR PFT 3, 4, 5..., 14, 15
Laboratuvara gelis durumu	Sistemini siva bilesen, dengeye hazır numaneler halinde, polistiren kalıplar içinde laboratuvara utsatılmıştır.
Bileşenler	1. Sıva Yaklaşık 6,5 kg/m ² kalınlık: 5 mm 2. Taş yüzü 7,5 kg/m ² kalınlık: 50 mm
Talep türü	O.I

Numune Alma ve Hazırlama

Üretici tarafından 6 adet silindir şeklinde deneye hazır numune hazırlanarak laboratuvara utsatılmıştır.

LAB-D-TR-36 / 17.01.2018-3

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS LABORATORY

**AB-0001-T
405156
05-18**

YANGINA TEKPİ SINIFLANDIRMASI

2. Sınıflandırılmış Ürün Detayları

2.1 Genel

Marka - Model	ANKAR PFT 3, 4, 5..., 14, 15
İnceleme türü	Özel İncideme

2.2 Ürün Tanımı

Ürün tanımı	Sınıflandırılmış yapılan ürün taş yüzü iş yeri/min. hizmeti: Prefabrik dış cephe kaplama sistemi
--------------------	--

Bileşenler

1. Sıva Yaklaşık 6,5 kg/m ² kalınlık: 5 mm
2. Taş yüzü 7,5 kg/m ² kalınlık: 50 mm

3. Sınıflandırma Destekleyen Test Raporları ve Sonuçları

3.1 Raporlar (Aşağıdaki deneys raporları bu sınıflandırmanın belirlenesi için esas teşkil etmektedir.)

Laboratuvar	Sponsor	Deneys Raporu Referans No	Deneys Metodu
TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü	ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEMELERİ SAN. TIC. A.Ş.	405151 05-18	TS EN ISO 1182:2010
TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü	ANKAR YALITIM DEKORASYON YAPI MALZEMELERİ SAN. TIC. A.Ş.	405154 05-18	TS EN ISO 1716: 2011
TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü	BAVARBER YAPI ÜRÜNLERİ VE İCARET A.Ş.	392018 02-18	TS EN ISO 1182:2010
TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü	BAVARBER YAPI ÜRÜNLERİ VE İCARET A.Ş.	392024 02-18	TS EN ISO 1716: 2011

LAB-D-TR-36 / 17.01.2018-3

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS LABORATORY

**AB-0001-T
405156
05-18**

YANGINA TEKPİ SINIFLANDIRMASI

3.2 Sonuçlar (3.1 de belirtilen deneys raporları ve IS EN 13501-1+A1:2013 standartında A1 sınıfı için belirtilen sınıflandırma kriterleri **tabloda** **belirtilmektedir.**)

Deneys Metodu	Parametre	Deneys Sayısı	Deneys Sonuçları	A1 sınıfı kriterleri
TS EN ISO 1182	Δm (%)	5 x 2	Sıva: 19,1 ΔT (°C): 5,6 İf (s): 0	Δm (%) < 50 ΔT (°C) < 30 İf (s) = 0
	Δm (%)		Taş yüzü: 13,8 ΔT (°C): 12,8 İf (s): 0	Δm (%) < 50 ΔT (°C) < 30 İf (s) = 0
	Δm (%)		Taş yüzü: 0 Sıva: 6,605	Δm (%) < 50 ΔT (°C) < 30 İf (s) = 0
TS EN ISO 1716	PCS (MJ/kg)	3 x 2	Taş yüzü: -0,795 Tüm ürün: 0,3066	< 2

(+) Uygunasızdır

4. Sınıflandırma ve Doğrudan Uygulama Alanı

4.1 Sınıflandırma Referansı

Bu sınıflandırma TS EN 13501-1+A1:2013 standarı maddesi 11.8'e göre yapılmıştır.

4.2 Sınıflandırma

2. bölümde tanımlanan ürünün yangın karşısındaki davranışa bağlı olarak bulutlenen **sınıfı: A1'dır**

Yangın Davranışı	Duman Oluşumu	Alevli Dardacıklar
A1	-	-

YANGINA TEKPİ SINIFI:A1

4.3 Uygulama Alanı

Bu sınıflandırma aynı formülasyonla, aynı ipte üretilmiş, aynı isimdeki ürünler için geçerlidir. Sıva veya taş yüzü kalınlığı ve/veya birim alan algoritmındaki değişiklikler ve taş yüzünün yoğunluğunundaki değişiklikler sınıflandırma etkilemez.

5. Sınıflandırmalar








TS EN 13501-1+A1:2013 standarı yayınlandığında, sınıflandırma raporunun geçerlilik süresi ile ilgili herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Bu sınıflandırma rapor muhalefin ip onayı ya da belgesi de olmamakla birlikte, bu belge yerine kullanılması.

LAB-D-TR-36 / 17.01.2018-3



TAŞYUNÜ SÖVELER



Ölçüler cm'dir



* TERMİN SÜRELERİ MİNİMUM 45 GÜNDÜR.

Ürün Boyu **200 cm**'dir.



A1 SINIFI DEKORATİF DİŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

TAŞYUNÜ TUĞLA



Ölçüler cm'dir


* TERMİN SÜRELERİ MİNİMUM 45 GÜNDÜR.

Ürün Boyu **120 cm**'dir.




TAŞYUNÜ YANGIN BARIYERİ DEKORATİF



YB-D1



YB-D2




YBL-D1




YBL-D2

TAŞYUNU KAT ARASI YANGIN BARIYERİ (DEKORATİF)

KYB-*



KYB-(A,B,C,D) 5.....10 cm



Ölçüler cm'dir

* TERMİN SÜRELERİ MİNİMUM 45 GÜNDÜR.


Ürün Boyu **120 cm**'dir.




A1 SINIFI DEKORATİF DİS CEPHE ÜRÜNLERİ

TAŞYUNÜ YANGIN BARIYERİ KLASİK



YB-K1




YB-K2



YBL-K1




YBL-K2




TAŞYUNÜ KAT ARASI YANGIN BARIYERİ (KLASİK)

KYB-*



KYB-(A,B,C,D) 5.....10 cm



Ölçüler cm'dir


* TERMİN SÜRELERİ MİNİMUM 45 GÜNDÜR.

Ürün Boyu 120 cm'dir.



GİZLİ DÜBELLİ KAPLAMALAR

PFT-190




PFT-190 TAŞYUNU 5 cm.....10 cm A1
PFE-190 EPS 5 cm.....10 cm B1
PFX-190 XPS 5 cm.....10 cm B1





GDÇ-1 (Gizli Dübel Çitası)

Dübel


PFT-090



PFT-090 TAŞYUNU 5 cm.....10 cm A1
PFE-090 EPS 5 cm.....10 cm B1
PFX-090 XPS 5 cm.....10 cm B1




PMT-535



PMT-535 TAŞYUNU 5 cm.....10 cm A1
PME-535 EPS 5 cm.....10 cm B1
PME-535 XPS 5 cm.....10 cm B1




PMT-235



PMT-235 TAŞYUNU 5 cm.....10 cm A1
PME-235 EPS 5 cm.....10 cm B1
PMX-235 XPS 5 cm.....10 cm B1



TFS-01



TFS-01 (Taşyunu Fuga Sövesi) 5.....10 cm






A1 SINIFI DEKORATİF DİŞ CEPHE ÜRÜNLERİ


GİZLİ DÜBELLİ KAPLAMALAR

PFT-535



PFT-535 TAŞYUNU 5 cm....10 cm A1
PFE-535 EPS 5 cm....10 cm B1
PFX-535 XPS 5 cm....10 cm B1


PFT-235




PFT-235 TAŞYUNU 5 cm....10 cm A1
PFE-235 EPS 5 cm....10 cm B1
PFX-235 XPS 5 cm....10 cm B1




GDÇ-1 (Gizli Dübel Çitası)




W*-PFT-190




W*-GDÇ-2 (Ahşap Gizli Dübel Çitası)
9 cm 1.05 cm




W*-GDÇ-2 (Ahşap Gizli Dübel Çitası)



W*-PFT-090



W*-GDÇ-2 (Ahşap Gizli Dübel Çitası)
9 cm 1.20 cm



Ölçüler cm'dir

* TERMİN SÜRELERİ MİNİMUM 45 GÜNDÜR.

Ürün Boyu 120 cm'dir.



SOMA HALK EĞİTİM MERKEZİ




HEDERA VİLLALARI - KOCAELİ



W10-FE112 50 x 200 cm [4cm10cm]

*



W10

W15-FE112 50 x 200 cm [4cm10cm]

*



W15

W16-FE112 50 x 200 cm [4cm10cm]

*

Renk Kodu : **W6****W17-FE112** 50 x 200 cm [4cm10cm]

*



W17

W18-FE112 50 x 200 cm [4cm10cm]

*







W18

W10-SE14**W15-SE14****W16-SE14****W17-SE14****W18-SE14**

SE-14 SERİSİ
TÜM SÖVE MODELLERİ
AHŞAP DESEN OLARAK
ÜRETİLMEKTEDİR

Renk Kodu : **W15....W18**

* Resimdeki modeller XPS ürünlerinin görselleridir. ** EPS olarak üretilen ürünlerin kesitleri aşağıdaki gibidir.

W10-FE112**W15-FE112****W10-ME****W15-ME****W16-ME****W17-ME****W18-ME****W10-FE205****W15-FE205****W16-FE205****W17-FE205****W18-FE205****W10-FE450****W15-FE450****W16-FE450****W17-FE450****W18-FE450**

ANKAR DİŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...


BOYALI AHŞAP KAPLAMALarda UV KORUYUCU CİLA UYGULANMAKTAKİR.

Alev Yürütmez




CP-101

200 x 50 x 3,5 cm 10cm



CP-102

200 x 50 x 3,5 cm 10cm




CP-103

200 x 50 x 3,5 cm 10cm



CP-104

200 x 50 x 3,5 cm 10cm



CP-105

200 x 50 x 3,5 cm 10cm



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

EXTERIOR PRODUCTS - LA DECORACIÓN DE EXTERIORES - ЕКСТЕРЬЕРПРОДУКЦИЯ
DES PRODUITS DE FAÇADE EXTERNE - منتجات الواجهة الخارجية



CP-106

200 x 50 x 4 cm 10cm



CP-107

200 x 50 x 4 cm 10cm



CP-108

200 x 60 x 4 cm 10cm



CP-109

200 x 60 x 4 cm 10cm




ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez


FUGALI - GAPPED - REVELENT - CON UNION - ПАНЕЛИ С ЖЕЛОБКАМИ - بفروجا

FE 450 50x200 cm (4cm - 5cm.....10cm)

FX 54 60x200 cm (3cm - 4cm - 6cm)



FE 450




FX 54




FE 205 50x200 cm (4cm - 5cm.....10cm)

FX 25 60x200 cm (3cm - 4cm - 6cm)

FE 205




FX 25




FE 112 50 cm - 200 cm (3cm - 4cm - 5cm.....10cm)

FX 10 60 cm - 200 cm (3cm - 4cm - 5cm.....10cm)

FE 112



FX 10



* Resimdeki model FX 10 görselidir.



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez


DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

EXTERIOR PRODUCTS - LA DECORACIÓN DE EXTERIORES - ЕКСТЕРЬЕРПРОДУКЦИЯ
DES PRODUITS DE FAÇADE EXTERNE - منتجات الواجهة الخارجية


FUGALI - GAPPED - REVELENT - CON UNION - ПАНЕЛИ С ЖЕЛОБКАМИ - بفرجا

DFE 450 50x200 cm [3cm - 4cm - 6cm]


DFX 54 60x200 cm [3cm - 4cm - 6cm]



DFE 450




DFX 54




ME 50x200 cm [4cm - 6cm..... 10cm]


MX 60x200 cm [4cm - 6cm..... 10cm]



ME



MX




YE 245 50x200 cm [3cm - 4cm - 6cm]

YX 19 60x200 cm [3cm - 4cm - 6cm]

YE 163 50x200 cm [3cm - 4cm - 6cm]


YX 15 60x200 cm [3cm - 4cm - 6cm]




YALI BASKISI • WEATHER BOARDING • IMPRESION DE YALI • BOISERIE

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ - طبع قصر


YX 15




YX 19



YE-163



YE-245





ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...


Alev Yürütmez

PRECAST YÜZEY KAPLAMALAR


PFE-470 | 50 x 200 cm (4cm - 5cm 10 cm)




PFE-470




PFE-110




PFE-450



PFE-210



PFE-420



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

KÖŞE PROFİLİ

CORNER PROFILE • PERFIL DE ESQUINA • PROFILE DE COIN

ЧЛОВОІЕ ПЕРИЛА - مقطع (بروفایل) للحوائشی

EPS **KPE-01**

DIŞ KÖŞE
EXTERIOR CORNER
ESQUINA EXTERIOR




EPS **KPE-02**

İÇ KÖŞE
INTERNAL CORNER
ESQUINA INTERIOR





XPS **KPX-03**

DAMLALIK
DRIPSTONE
TABLADEDRANAJE



XPS **KPX-04**

SAÇAK İÇ
INTERNAL EAVE
INTER DE LA TABLA
DE DRANAIE



EPS **KPE-05**



EPS **KPE-06**



BORU KAPAMALAR - PIPE COATINGS

REVETEMENT DE CONDUITE


RECUBRIMIENTOS DE TUBERIA

КОЖУХИ ДЛЯ ТРУБ - تکسیلات الأنابيب


EPS **KPE-07**




EPS **KPE-08**



EPS **BK-03**



EPS **BK-04**



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez



Alev Yürütmez

ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

XPS

SX-01



7x2 cm

XPS EPS
SE-02

SX-02



14x3 cm

XPS

SX-03



13.5x2.5 cm

XPS EPS
SE-04

SX-04



14.5x4 cm

XPS EPS

SE-05

SX-05



11.5x3 cm

XPS EPS
SE-06

SX-06



10x5 cm

XPS EPS

SE-07

SX-07



18x4.5 cm

XPS EPS
SE-08

SX-08



20x4 cm

XPS EPS

SE-10

SX-10



13.5x4 cm

XPS EPS
SE-12

SX-12



7.5x3.5 cm

XPS EPS

SE-13


SX-13



10x4 cm

XPS EPS
SE-14

SX-14



DIS CEPHE URUNLER

PRODUCTS OUTHER SURFACES - LA DECORACIÓN DE EXTERIORES - ЕКСТЕРЬЕРПРОДУКЦИЯ
DES PRODUITS DE FAÇADE EXTERNE - منتجات الواجهة الخارجية



ANKAR DIS CEPHE URUNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

XPS EPS

SE-15

SX-15



11.5x4 cm

XPS EPS

SE-18

SX-18



10x3.5 cm

XPS EPS

SE-17

SX-17



10x3 cm

XPS EPS

SE-20

SX-20



24x4 cm

XPS EPS

SE-19

SX-19



SX-19-10	10 x 3 cm
SX-19-12	12 x 3 cm
SX-19-14,5	14,5 x 3 cm
SX-19-20	20 x 3 cm

XPS EPS

SE-30

SX-30




24x6 cm

XPS EPS

SE-21

SX-21



10x4 cm

XPS EPS

SE-22

SX-22



11x4 cm

XPS EPS

SE-24

SX-24



14.5x4cm

XPS EPS

SE-27

SX-27



9x3 cm

XPS EPS

SE-16

SX-16



10x4.5 cm

XPS EPS EPS

SE-28


10x3 cm

SE-29


14x3 cm

SX-28


SX-29



SL-04



SL-05




SL-07



SL-10



SL-24



SL-24-L2



TÜRKÇE

Polistren üzeri akrilik esaslı dış cephe kaplaması pencere kenarları için dekoratif amacı yapıtırıcı esasıyla yerine monte edilir. Bakteriyolojik bozulma ve küflenme yoktur. Kokusuzdur, çevre dostu ve insan sağlığına duyarlıdır.

ENGLISH

The acrylic base coated Polystyrene decorative window frames are mounted to its place with adhesives. There is no bacterial decay or molding formation. It is odorless nature friendly and sensitive to human healthy.

ESPAÑOL

Se pega con adhesiva decorativa para los bordes de la ventana de revestimiento de acrílicos encima de poliestireno. No hay distorsión y contaminación bacteriológica. Es inodoro y no contiene sustancias nocivas. Es el amigo de medio ambiente y salud humana.

FRANCE

La couche de revers extreme acrylique basé sur le polystyrène est montée avec l'adhésif décoratif pour les côtés de fenêtre. Il n'y a pas de dégradation bactériologique et fongicide, est inodore, environnemental amical et sensible à la santé humaine

РОССИЯ

Полистрен с Акриловой минеральной поверхностью для экс-терьера монтируется AN-FIX клеем к окнам и дверям с внешней стороны. Не портится бактериологически. Не пахнет и не ядовит.

ARABIC

كساء خارجي من البولي ستيرن على الأكريليك لحوashi المشبليك لأجل الديكور تركب بواسطة التلصيق مقاوم للبكتيريا ولا يتعرقون وب بدون رائحة وغير مضر للصحة.



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

THERMALIVE HOTEL SPA - YALOVA
tasarım



DE-01



11 cm
19.5 cm
4 cm

DE-06



7 cm
11.5 cm
3.8 cm

DE-02




7 cm
11 cm
3 cm

DE-07



5.5 cm
13 cm
2.3 cm

DE-03



9 cm
14.5 cm
1.5 cm

DE-08



5.5 cm
7 cm
3 cm

DE-04



7 cm
11.5 cm
2 cm

DE-09



10 cm
16 cm
4 cm

DE-05



8.5 cm
11.5 cm
3 cm

DE-10




8 cm
15 cm
3.5 cm




ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...



Alev Yürütmez



HAZIR FUGA SÖVESİ - FUGA PROFILE



HFS



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

EŞRAF RESTAURANT / FLORYA - İSTANBUL



GRAND BAZAAR HOTEL / AKSARAY - İSTANBUL




DCK-01



9 cm
12 cm
4 cm

DCK-02



DCK-03



9 cm
12 cm
4 cm

DCK-04



DCK-05



12 cm
25 cm
4 cm

DCK-06



DCK-07



12 cm
25 cm
4 cm

DCK-08



DCK-19



5 cm
24 cm
16 cm
50 cm
7 cm



Alev Yürütmez

ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

DIS CEPHE URUNLER


EXTERIOR PRODUCTS - LA DECORACIÓN DE EXTERIORES - ЕКСТЕРЬЕРПРОДУКЦИЯ
DES PRODUITS DE FAÇADE EXTERNE - منتجات الواجهة الخارجية

DCK-09



9 cm
19 cm
4 cm

DCK-10




DCK-11




9 cm
19 cm
4 cm

DCK-12




DCK -15



6 cm
30 cm
20 cm
5 cm

DCK-16



DCK -17



17 cm
20 cm
12 cm
17 cm
20 cm
12 cm

DCK-18



DCK-20



13 cm
20 cm
4 cm

14 cm
30 cm
3,5 cm

DCK-21



ANKAR DIS CEPHE URUNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez



KAT SİLMELERİ

LEVELING PROFILES - MOLDURAS PARA PLANTAS


МЕЖТАЖНЫЕ КАРНИЗЫ - مفاتح الأدوار



KS-01




KS-02



KS-03



KS-04



KS-05



KS-06




ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

EXTERIOR PRODUCTS - LA DECORACIÓN DE EXTERIORES - ЕКСТЕРЬЕРПРОДУКЦИЯ
DES PRODUITS DE FAÇADE EXTERNE - منتجات الواجهة الخارجية



KS-07



KS-08-A



KS-09



KS-10



KS-11



KS-15



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez



KAT SİLMELERİ

LEVELING PROFILES - MOLDURAS PARA PLANTAS
МЕЖТАЖНЫЕ КАРНИЗЫ - مفاتح الأدوار



KS-16

13
25
3,5



KS-17

15
30
4,5



KS-18

17,5
30
5



KS-19

17,5
35
4



KS-20

14
35
4



KS-21

13
20
3,5



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

EXTERIOR PRODUCTS - LA DECORACIÓN DE EXTERIORES - ЕКСТЕРЬЕРПРОДУКЦИЯ
DES PRODUITS DE FAÇADE EXTERNE - منتجات الواجهة الخارجية



KS-22

6
30



KS-23

5
20



KS-24

10
20
2,5



KS-25

9
20
2,5



KS-26

50
16 cm
16 cm
5 cm



KS-27


35
16 cm
16 cm
5 cm





ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez


HP-01





HP-02



HP-03



HP-04




ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez


ARCH - ARCO - ARC - APKA - الحزام

KEMER

KEMER MODELLEME - 1




KEMER KOMBİNASYONLARI




* Diğer Söve ve payanda modelleri ile ölçü ve kombinasyonlar artırılabilir...

KEMER MODELLEME - 2



ADE-06



* Tüm Denizlik modellerimiz ile kemer yapılabilir...

ASE-27



* Tüm Söve modellerimiz ile kemer yapılabilir...




ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez




AKT-21




STANDART
KALINLIK
4 cm

AKT-22



AKT-23



AKT-31




5.....10 cm
KALINLIĞINDA
ÜRETİLEBİLİR.

AKT-32



AKT-33




ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...


Alev Yürütmez




KTE-01




KTE-02



KTE-03




KTE-04




KTE-05




KTE-06



KTE-07




KTE-08



KT-12



KTE-13



KTE-14



KTE-15



KTE-16

40 x 20 x 10 cm



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

CEPHE AKSESUARLARI

FACADE ORNAMENTS - ACCESSOIRE DE FAÇADE - ORNAMENTOS DE FACHADA


ФАСАДНЫЕ ОРНАМЕНТЫ - أكسسوارات الواجهات

CA-101




120 x 55 x 6 cm

CA-102-4




100 x 50 x 4 cm

CA-102-6



100 x 50 x 6 cm

CA-103




80 x 60 x 3 cm

CA-104




59 x 36 x 3 cm

CA-106



50 x 50 x 4 cm

CA-205




Ø 60 cm



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez




Alev Yürütmez

ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

EXTERIOR PRODUCTS - LA DECORACIÓN DE EXTERIORES - ЕКСТЕРЬЕРПРОДУКЦИЯ
DES PRODUITS DE FAÇADE EXTERNE - منتجات الواجهة الخارجية







Alev Yürütmez

ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

KARE SÜTUN AYAK VE BAŞLIKLER

BASES AND CAPITALS OF SQUARE COLUMN - BASE ET CHAPITEAUX DE COLONNE CARREE - BASES CUADRADAS Y CAPITELES - ОСНОВАНИЯ И КАПИТЕЛИ КВАДРАТНЫХ КОЛОНН - قواعد ورؤوس الأعمدة المربعة



EBATLAR- DIMENSIONS - DIMENSIONES
DIMENSIONS - РАЗМЕРЫ - الاعمدة

SÜTUN BAŞLIKLERİ

SKB-01-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SKB-01-25	27	20	38
SKB-01-30	32	20	43
SKB-01-35	37	25	48
SKB-01-40	42	25	53

SÜTUN AYAKLARI

SKA-01-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SKA-01-25	27	15	38
SKA-01-30	32	15	43
SKA-01-35	37	20	48
SKA-01-40	42	20	53

SKB-02-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SKB-02-25	27	40	32
SKB-02-30	32	40	37
SKB-02-35	37	45	42
SKB-02-40	42	45	47

SKA-02-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SKA-02-25	27	22	35
SKA-02-30	32	22	40
SKA-02-35	37	27	45
SKA-02-40	42	27	50

SKA-03-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SKA-03-25	25	50	25
SKA-03-30	30	60	30
SKA-03-35	35	70	35
SKA-03-40	40	80	40



ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

PRODUCTS OUTHER SURFACES - LA DECORACIÓN DE EXTERIORES - ЕКСТЕРЬЕРПРОДУКЦИЯ
DES PRODUITS DE FAÇADE EXTERNE - منتجات الواجهة الخارجية

Mektebim Koleji - YALOVA






ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...


Alev Yürütmez

SD-20		SY-25	
SD-25		SY-25	
SD-30		SY-30	
SD-35		SY-35	
SD-40		SY-40	
SD-50		SY-50	



SÜTUN BAŞLIKLARI

COLUMN ARCHES - LAS CABEZAS DE COLUMNAS
CHAPEAU DE COLONNE - НАДКОЛОННИКИ





ANKAR DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

Alev Yürütmez

EBATLAR

DIMENSIONS - DIMENSIONES - DIMENSÕES
РАЗМЕРЫ - الاعمدة

SÜTUN BAŞLIKLARI

SB-01-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SB-01-20	20	25	35
SB-01-25	25	25	40
SB-01-30	30	25	45
SB-01-35	35	30	50
SB-01-40	40	30	55
SB-01-50	50	30	68
SB-02-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SB-02-20	20	25	40
SB-02-25	25	25	45
SB-02-30	30	25	50
SB-02-35	35	30	55
SB-02-40	40	30	60
SB-02-50	50	30	70
SB-03-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SB-03-20	20	25	38
SB-03-25	25	25	45
SB-03-30	30	25	50
SB-03-35	35	30	55
SB-03-40	40	30	60
SB-03-50	50	30	70
SB-04-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SB-04-20	20	25	35
SB-04-25	25	25	40
SB-04-30	30	25	45
SB-04-35	35	30	50
SB-04-40	40	30	55
SB-04-50	50	30	65
SB-05-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SB-05-20	20	25	50
SB-05-25	25	25	55
SB-05-30	30	25	60
SB-05-35	35	30	65
SB-05-40	40	30	70
SB-05-50	50	30	80
SB-06-	A(cm)	B(cm)	C(cm)
SB-06-20	20	25	30
SB-06-25	25	25	35
SB-06-30	30	25	40
SB-06-35	35	30	45
SB-06-40	40	30	50
SB-06-50	50	30	60

SÜTUN AYAKLARI

SÜTUN AYAKLARI



COLUMN HEADINGS - LOS PIES DE COLUMNAS
PIED DE COLONNE - ОСНОВАНИЕ КОЛОНН





SA-01




SA-02




SA-03




SA-04



SA-05



SA-06



Mektebim Koleji - AVCILAR / İSTANBUL



OTEL - SULTANAHMET / İSTANBUL Tasarım




anpar
dağıtım pazarlama



EMF YAPI / BÜYÜKÇEKMECE / İST.



TS-01 Dublin (Hasır) 50x50 cm



TS-02 İzmir (Yonca) 50x50 cm



TS-03 Parma (Fasarit) 50x50 cm




TS-07 Vienne 50x50 cm



TS-08 Valencia 50x50 cm



TS-09 Ankara 50x50 cm



TS-13 Turin 50x50 cm



TS-14 Toledo 50x50 cm




TAVAN KAPLAMALARI

CEILING CLADDINGS - REVESTIMIENTO DE TECHO - REVETEMENT DE PLAFOND

ПОКРЫТИЕ ПОТОЛКА - تأبیس السقف -

DECOSA®


soopor®




TS-04 Pisa 50x50 cm



TS-05 Paris 50x50 cm




TS-06 Lille (Çizgi) 50x50 cm



TS-10 Derby 50x50 cm




TS-11 Ibiza 50x50 cm



TS-12 Bursa (Tuğla) 50x50 cm



TS-15 Frankfurt 50x50 cm



TS-16 Dijon 50x50 cm



GS01-40

Papatya

40 cm
40 cm

46 cm

46 cm



GS03-40

Başak

40 cm
40 cm

46 cm

46 cm



GS05-40

Salyangoz

40 cm
40 cm

46 cm

46 cm



GS07-43

Sekizgen

40 cm
40 cm

50 cm

50 cm



GS09-51

Küçük Antik

51 cm
51 cm

51 cm

51 cm

GS02-40

GS02-46

Düz

40 cm
40 cm

46 cm

46 cm



GS04-40

GS04-46

Baklava

40 cm
40 cm

46 cm

46 cm



GS06-43

GS06-51

Altıgen

40 cm
40 cm

50 cm

50 cm



GS08-51

Esmeralde

51 cm
51 cm



GS10-61

Büyük Antik

Emilia

61 cm
61 cm




TAVAN GÖBEKLERİ

CEILING CORE - ROSETÓN - POINT DE CENTRE - POSETKA - النَّفْرَة




GS11-61

Defne



GS13-68

Salkım




GS12-61

Versace (Labirent)



GS15-40

Güllü



GS14-68

Sarayı



GS17-40

Emanuela




GS16-40

Elisa



GS19-30

Danielle



GS18-30







Desire



GS20-30

Donatella



DS-138	Büyük Piano	 12,5 cm	
DS-117	Orta Piano (Efes)	 9,5 cm	
DS-187	Küçük Piano	 8 cm	
DS-146	Lale	 7 cm	
DS-195	Sarmaşık (Roma)	 13,5 cm	
DS-163	Versace (Labirent)	 13,5 cm	


EPS KLASİK SİSTEM KARTONPIYER

MOULDING BY EPS CLASSIC METHOD - SISTÈME DE CLASSIC - МОДЕРН ПРЕССОВАННЫЙ
KAPTOH - EPS EL SISTEMA CLASICA DE ESCAYOLA CON MOLDURA - الحديث (موديرن)




DS-119

Süslü (Osmanlı)




DS-174

Büyük Damla




DS-152

Küçük Damla



DS-196

Zambak (Flora)




DS-197

Kuşlu (Viona)




A01 SERİSİ




A01 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A02 SERİSİ




A02 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A03 SERİSİ




A03 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A04 SERİSİ




A04 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A05 SERİSİ



A05 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A06 SERİSİ




A06 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

KESME SİSTEM KARTONPIYER

MOULDING BY CUTTING METHOD - EL SISTEMA DE CORTAR PARA ESCAYOLA ESCAYOLA CON MOL-
DURU - SYSTEME DE COUPE - МОДЕРН ПРЕССОВАННЫЙ КАРТОН - الحديث (موديرن)




A07 SERİSİ




A07 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A08 SERİSİ




A08 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A09 SERİSİ




A09 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A10 SERİSİ




A10 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A11 SERİSİ




A11 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

A12 SERİSİ



A12 Serisi kartonpiyerler S (Small), M (Medium), L (Large) seri olarak üretilmektedir.

BANYO KARTONPIYER & ÇITALAR



KESME SİSTEM KARTONPIYER

MOULDING BY CUTTING METHOD - EL SISTEMA DE CORTAR PARA ESCAYOLA ESCAYOLA CON MOL-
DURU - SYSTEME DE COUPE - МОДЕРН ПРЕССОВАННЫЙ КАРТОН - الحديث (موديرن)



PERDELİKLER

KP SERİSİ




KP-113




KP-112



KP-110



KP-108



KP SERİSİ



KP-83




KP-82



KP-81



KP-80



KP SERİSİ



KP-52



KP-51




KP-50



KP SERİSİ



KP-38



KP-37



PERDELİK UYGULAMALARI



KP-80



KP-81



A03-100



KP-108











A03-120



KP-112


LEDLİ GİZLİ İŞIK



LEDLİ GİZLİ İŞİK & KÖŞESİ


KP-37

L-11



L-11 iK* İç Köşe

L-11 DK* Dış Köşe




* L-11 iK ve L-11 DK İki parça olarak sevk edilir.

L-12



L-12 iK* İç Köşe

L-12 DK* Dış Köşe



* L-12 iK ve L-12 DK İki parça olarak sevk edilir.


KP-37

L-13



L-13 iK* İç Köşe

L-13 DK* Dış Köşe




KP-37


Ayrı
sipariş
verilmelidir.

* L-13 iK ve L-13 DK İki parça olarak sevk edilir.

DEKORATİF ÇİTA & ÇİTA KÖŞESİ



AKSESUARLAR

Universal Yapıştırıcı  1 Kg 205 Kartonpiyer Yapıştırıcısı	Universal Yapıştırıcı  5 Kg 171 Kartonpiyer Yapıştırıcısı	NT Kesim Elemanı  3779 Kartonpiyer Kesme Aparatı
---	---	--

DEKORATİF PANELLER



DİĞER ÜRÜNLER

DEKORATİF PANELLER (EPS)


DCP-01 İnce Taş (Sierra) 60x120 cm	DCP-02 Ahşap 60x120 cm	DCP-03 Kabartma Taş 60x120 cm
DCP-04 Kırma Taş 60x120 cm	DCP-05 Örme Taş 60x120 cm	
DKP-01 Sierra 50x50 cm	DKP-02 Stone 50x50 cm	

KÖŞE TAŞLARI

KT-01 Taş Desen Köşe Taşı 100 cm 20 cm 20 cm	KT-02 Taş Desen Köşe taşı 100 cm 24 cm 24 cm 16 cm 16 cm	KT-03 Düz Desen Köşe taşı 	KT-04 Düz Desen Köşe taşı 	KT-05 Burgu Desen Köşe Taşı 	KT-06 Burgu Desen Köşe taşı
---	--	--	--	--	--


DİJİTAL BASKILI PANELLERİ

DJP-01 	DJP-02 	YİP-01
-------------------	-------------------	-------------------




WOODEN BUTTRESS - ARBOTANTE DE MADERA - APPUI EN BOIS ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДПОРКИ - خشبي

AHŞAP PAYANDA



UYGULAMA

APPLICATION - APLICACIÓN - ТОНМАЖ - التطبيقات



AHŞAP KİRİŞ

WOODEN JOIST - ENCOFRANTE DE MADERA
TRAVERSE EN BIOS - ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ
اعمدة مساند خشبية -




PLAKA

PLAQUE - PLACA - PLATE - ПЛАСТИНЫ - طبقة

KİRİŞ KESİTLERİ

JLOS CORTES TRANSVERSALES - JOIST CROSS SECTION
LES SECTIONS DE LA TRAVERSE EN BIOS

КОЛОННА - مقاطع من الاعمدة المساندة -



AP-01 (60 cm x 200 cm x 0.8 cm)
AP-02 (60 cm x 200 cm x 1.3 cm)
AP-04 (60 cm x 200 cm x 1.7 cm)



ANKAR İÇ CEPHE ÜRÜNLERİ ALEV YÜRÜTMEZ ÖZELLİKTEDİR...

BU SAYFADAKİ ÜRÜNLER ANTALYA'DAN SEVK EDİLİR.

Alev Yürütmez

MODEL-01



SX-01



MODEL-03



SE-02



MODEL-05



SE-03

MODEL-02



SE-04



MODEL-04



SE-05




MODEL-06



SE-08






MODEL-13




MODEL-14



MODEL-15



MODEL-16



MODEL-17



MODEL-18







MODEL-28



KTE-006




SE-07



KS-03



DE-05



SE-19

MODEL-29



SE-14-20-10



KTE-03



SE-07



DCK-05



DE-02



DE-01

MODEL-30




DE-04



DCK-09



SE-19



Fugali veya Yalibaski placasının arkasına Poliüretan yapıştırıcı eşit miktarda sürünen.

Apply evenly polyurethane glue behind the groove or the clapboard plate.

Aplique el adhesivo poliuretano al atrás de placa Fugali o Yalibaski

Appliquez de manière homogène la colle polyuréthane derrière la rainure ou et la planche à clin.

С задней части плиты со швом или обшивочной доской равномерно нанести полиуретановый клей.

من لاصق المولى بوريلين شكل منسق طبق لوحه فرع على - الحد (Fugali) أو التكسية الترتكيبة



Ürün temizlenmiş yüzeye soldan başlayarak yapıştırılır

The product is adhered to the cleaned surface starting from the left

Le produit est collé sur une surface propre en commençant par la gauche

El producto se pega al piso que debe estar limpio empezar desde la izquierda

Продукция должна быть приклеена на очищенную поверхность в направлении слева направо.

بتم المسار المتبع على الاتساع المنظمة بدءاً من اليسار



Ek yerleri şartsızlı gelecek şekilde monte edilir

The seamed points are assembled in such a way as to tusk tenon

Les zones d'assemblages sont montées de façon à tromper

Las juntas se montan de forma escalonada

Стыки должны плотно привинчать друг к другу.

При التركيب الألمنيوم الأصلية يجب تكون متلاصقة



Yapıştırma işleminden 2 saat sonra, filet yerlerin ortasına gelecek şekilde, dübel atılır

2 hours after the adhering operation an insertion piece is made in the middle of the netting places.

2 heures après l'opération de collage, au milieu des zones avec filet une cheville est placée

Después de 2 horas de haber pegado, se marcarán los puntos de la red (malla) que se alinearán con el anclaje

Через 2 часа после наклеивания, забить дюбеля в середину сетчатого профиля

بعد عملية اللصق ساعتين 2 . يتم ذلك قاعدة برغي بحيث تكون وسط الأماكن المعلقة بشبك



Dübel yerlerinin üzeri kapatacak şekilde ve filelerin ek yerlerine gelecek şekilde, derz filesi yapıştırılır


And then seam netting is adhered in such a way as to close the insertion pieces and to overlap the sewing points of the netting

De façon à couvrir le dessus des chevilles et placé pour être sur les zones d'assemblages des filets la filet de jointement est collé

Se cierra la red para cubrir más lugares de las andas en un futuro, y los lugares adjuntos de la red

Обтягивающую сетку необходимо приложить так, чтобы она закрывала дюбели и швы сетчатого профиля.

بتم الصافي تسمك ندرز بحيث تغطي أعلى أمساك قائمة التر غي و يبعث تأثير على الامسان الإتصافية للشبك



Ankar tamir hancı ile, file çekilen yerin üstü rötuşlanır, kuruduk tan sonra istenilen boyalı boyanabilir.

The points over which the netting is placed is retouched with Ankar repair mortar. After it gets dry it may be painted with a paint of your choice.

Avec le mortier de réparation Ankar une retouche est effectuée sur la zone de placement du filet. Après le séchage peinture avec la peinture voulue.

Se retocada arriba del lugar que se aplica con red y mortero de reparación de Ankar y se pintada después del secado.

После нанесения обтягивающей сетки, сверху наносится бетонная смесь.

بتم و منع الرؤوس على الأماكن التي تسبح عليها الشبك بلطف استخدام طبقة التصلح أنكار . يمكن طلاءها بالطلاء المنظر بعد جفافها

MESHED GAPPED CLADDING APPLICATION - APPLICATION DE REVELET
MAILLER - APPLICACION CON MALLA UNION
УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ЖЕЛОБКАМИ С СЕТКОЙ - تطبيقات بالشبكة و الفوغا

FILELİ FUGALI UYGULAMA



Fugali veya Yalıbaskı piyasının arkasına Poliüretan yapıştırıcı eşit miktarda sürüün.


Apply evenly polyurethane glue behind the groove or the clapboard plate.

Aplique el adhesivo poliuretano al atrás de la placa Fugali o Yalibaski

Appliquez de manière homogène la colle polyuréthanne derrière la rainure ou et la planche à clôture

С задней части плиты со швом или обшивочной доской равномерно нанесите полиуретановый клей.

ضع الأصل المولى بوريلين بشكل منسق طبق لرحة لفوغالي - المعد (Fugali) أو التكسيه للركبنة



Ürün temizlenmiş yüzeye soldan başlayarak yapıştırılır

The product is adhered to the cleaned surface starting from the left

Le produit est collé sur une surface propre en commençant par la gauche

El producto se pega al piso que debe estar limpio empezar desde la izquierda

Продукция должна быть приклевана на очищенную поверхность в направлении слева направо.

يتم إلصاق المنتج على الاستطاع المنفذة بدءاً من اليسار



Ek yerleri şartlımäßigle gelecek şekilde monte edilir


The seamed points are assembled in such a way as to tusk tenon

Les zones d'assemblages sont montées de façon à tromper

Las juntas se montan de forma escalonada

Стыки должны плотно привинчиваться друг к другу.

يتم تركيب الأماكن الإتصافية بحيث تكون متسلقة



Yapıştırma işleminden 2 saat sonra, fileli yerlerin ortasına ve gizli döbel yerlerine gelecek şekilde, döbel atır 2 hours after the adhering operation an insertion piece is made in the middle of the netting places and the hidden insertion pieces.

2 heures après l'opération de collage, au milieu des zones avec filet et de façon à être dans les emplacements des chevilles cachées une cheville est placée

Después de 2 horas de haber pegado, se marcarán los puntos de la red (malla) que se alinearán con el ancla y los puntos ancla secreta

Через 2 часа после наклеивания установить дюбеля в предусмотренные, также для скрытых дюбелей, места скрепляющего профиля

بعد عملية اللصق بساعتين 2 ، يتم دق قاعدة تبر في بعض تكون وسط الأماكن المعلقة بشبكة و في أماكن قواعد التبر الأخرى المعلقة



Filelerin ek yerlerine gelecek şekilde, derz filesi yapıştırılır.

The seam netting is adhered in such a way as to overlap the seaming points of the netting

De façon à être sur les zones d'assemblages des filets le filet de jointement est collé

Se pega La Red Derz como los lugares de adjuntos de las redes

Обиваемую сетку необходимо прикрепить в нахлест стыков скрепляющего профиля.

يتم إلصاق شبكة الدرز بحيث تكفي على أماكن الشبكات الإتصافية



Ankar tamir harcı ile, file çekilen yerin üstü rötuşlanır. kuruduktan sonra istenilen boyaya ile boyanabilir. The points over which the netting is placed is retouched with Ankara repair mortar. After it gets dry it may be painted with a paint of your choice

Avec le mortier de réparation Ankara um retouche est effectuée sur la zone de placement du filet. Après le séchage peindre avec la peinture voulue.

Se retocada amita del lugar que se apaga con red y mortero de reparación de Ankara y se pintada después del secado

После нанесения скрепляющей сетки, скрепы наносятся бетонной смесь.

يتم وحش الرتوش على الأماكن التي تسبح عليها الشبكة باستخدام خلط

الخلصي انكار يمكن ملؤها بالخلاط الخلط بعد جفونها

CEPHE KAPLAMASI UYGULAMA

CLADDING APPLICATION - REVESTIMIENTO - APPLICATION D'APPUI DE FENETRE
ДЕНИЗЛИК ТОНМАЖ - التطبيقات كساء الواجهة



Fugali veya Yalıbaskı plakasının arkasına Poliüretan yapıştırıcı eşit miktarda sürünen.

Apply evenly polyurethane glue behind the groove or the clapboard plate.

Aplique el adhesivo poliuretano al atrás de la placa Fugali o Yalibaski

Appliquez de manière homogène la colle polyuréthane derrière la rainure ou la planche à clin.

С задней части плиты со швом или обшивочной доской равномерно нанесите полиуретановый клей.

ضع لاصق الوالي بورقين شكل منشار خلف لوحه أو خالي - المحدد (Fugali) أو التكسيه التركيبة



Fugali veya Yalıbaskı plakasını bini yerleri üst üste gelecek şekilde yapıştırın.

Glue the groove and the clapboard plate by superposing the overlap places.

Pegue la placa de Fugali o Yalibaski encima del otro situando los agujeros.

Collez la rainure et la planche à clin de manière à superposer les parties coincidentes.

Приклепите плиту со швом или обшивочной доской, так чтобы края приходились сверху друга на друга.

الصلل لوجهة في عالي، المحدد (Fugali) او التكسيه التركيبة فوق بعضها البعض بحيث تتطابق الامثل المعنية في فرقيتها



2-3 saat sonra dübelleyin ve rutuşlayarak boyanacak hale getirin.

Realize the plugging after 2-3 hours then retouch and get it ready in order to be painted.

Después de 2-3 horas ilene agujeros y retoque y prepare para la pintura.

2-3 heures après réalisez le bouchage et la retouche nécessaire afin que ce soit prêt pour être peint.

Через 2-3 часа прикрепите дюбелями , доделайте недостатки и приведите в постоянное готовое для покраски.

بعد ٣-٢ ساعة تم بوضع المربلات (مقدوني بلاستيكى لثبت المسمار) واعمل التشطيبات وعدها للطلاء



KOLİ-1	35x45x202 cm / Hacim 0,32 m ³ / 106 desi
KOLİ-2	22x31x202 cm / Hacim 0,14 m ³ / 46 desi
KOLİ-3	61x21x202 cm / Hacim 0,26 m ³ / 86 desi
KOLİ-4	52x52x80 cm / Hacim 0,22 m ³ / 72 desi

WINDOW SILL APPLICATION - APlicación AL ALFÉIZAR - APPLICATION D'APPUI DE FENETRE - ДЕНИЗЛИК ТОНМАЖ - تطبيقات بحرية

DENİZLİK UYGULAMA



1
Dış köşe bitişleri kesim aparatı ile kesilerek yapıştırılmaya hazırlanıyor

Outer corner ends are cut with cutting apparatus and made ready for adhesion

la última parte de esquina exterior se corta con aparato de corte se prepara para pegar

Внешние узлы режутся с помощью аппарата для резки.

La fin de coin externe prépare à adhérer en les coupant avec la l'appareil de coupe.

نهاية الزوايا الخارجية يقطع بالآلة لتحسينه للadhésion



2

Kesilmiş parça AN-FIX yapıştırıcı uygulanıyor

AN-FIX adhesive is applied to the cut unit

Se aplica AN_FIX a esta pieza cortada.

На порезанный кусок наносится клей.

AN_FIX Adhésif appliquée sur au morceau interrompu

يُطبق أن - فكش اللاحمق للقطعة المقتصدة



3

Kesilmiş parça yerine uygulanıyor rütuşlanıyor.

Cut Material is applied to its place and final touches are done

La pieza se monta a su sitio y retocando.

Порезанный кусок ставится на место и производится ретуширование

Le morceau interrompu est appliquée sur son place et affiné

القطعة المقتصدة تركب في محلها وعملية التشتيف



4

Hazırlanmış Denizliğin arkasına AN-FIX yapıştırıcı uygulanıyor

Adhesive is applied to the back of the window sill

Se aplica AN-FIX al atrás de alféízar preparado antes.

На порезанный кусок Денизлик наносится клей.

AN-FIX l'Adhésif appliquée en arrière de d'appui de fenêtre préparé

تطبيق لاصقات أن فيكس وراء القطع



5

Denizlik bir bütün olarak yerine uygulanıyor ve rütuşlanıyor

The window sill is placed as a whole and then the final touches are made

Se monta completamente alféízar a su sitio y se retoca

Денизлик как целий кусок ставится на место и производится ретуширование

D'appui de fenêtre est appliquée sur son endroit approprié et affiné

وتركب هذه القطع في محلها

المخصص

TÜRKÇE AN-KAR Ürünlerinin Uygulayıcıya Sağladığı Kolaylıklar

- Nakliyeden tasarruf
- Kalas, sehba, mastar dikme malzemeleri ile uğraşmaksızın, kırma, dökme, kirletme ıslatmaya gerek kalmaksızın kolay montaj
- Çevre dostu ürünle özgün uygulamalar.
- Zamanda tasarruf, bir usta ile bir günde bir daire.
- 2 metre boyundaki koli ambalajı sayesinde kolay taşıma.
- Su bazlı boya ile beklemeden hemen boyanabilme.
- Az elemalı çok iş.

KİLİT TAŞI UYGULAMA

KEY STONE APPLICATION - APPLICACIÓN DEL CLAVE DEL ARCO - КЛИНТ ТАСЫ
تطبيقات قفل الحجري - APPLICATION DE PIERRE ANGULAIRE



РОССИЯ

Продукция AN-KAR A.Ş.
представляет клиентам некоторые
преимущества:

- Экономия при перевозке
- Выполнение монтажа без повреждений
и засорений в квартире и офисе
- Не опасен и не вредит здоровью
- Завершение работы в кратчайшие сроки
- Упаковка длиною в 2 метра для
легкой перевозки
- Возможность незамедлительной
краски (водоэмульсионной краской)
- 1 мастер выполняет 100 п.м. в день



WINDOW FRAME APPLICATION - APPLICACIÓN DEL MARCO -
 APPLICATIONDU PRODUIT DE MONTANT DE PORTE
 COBE TOHMAX - التطبيقات العملية

SÖVE UYGULAMA



1
Dış köşe bitişleri kesim aparatı ile kesilerek yapıştırılmaya hazırlanıyor

Outer corner ends are cut with cutting apparatus and made ready for adhesive

la última parte de esquina exterior se corta con el aparato de corte se prepara para pegar

Внешние углы режутся с помощью аппарата для резки

La fin de coin externe prépare à coller en coupant avec l'appareil de coupe

نهاية الزوايا الخارجية يقطع بآلات القص
لكي يتجهز للكلس

**2**

Kesilen parça AN-FIX yapıştırıcı uygulanıyor

AN-FIX adhesive is applied to the cut unit

Se aplica AN_FIX a la pieza cortada.

На порезанный кусок наносится клей.

L'adhérent d'AN-FIX s'adresse sur le morceau interrompu

يُطبق لــAN_Fix في القطعة المقتصورة

**3**

Söve ürünü daha önceden temizlenmiş duvara yapıştırılıyor

Material is adhered to the previously cleaned surface

Se pega el marco al pared limpia

Кусок профиля клеится на стену которая заранее очищена и обсушена

Le produit de montant de porte est collé sur le mur précédemment nettoyé

المنتج سهل وان تنظف وتجهز وتثبت في الحال

FRANCE

Facilité fournie par AN-KAR produits aux applicateurs :

- Économie de Transport
- Le montage facile sans devoir pour utiliser des planches, le stand, le gabarit, des matériaux de pilier et sans démolition, la pollution et l'arrosage.
- Demande(Application) originale avec un Environnement produit amical.
- Économie de temps, un appartement un jour avec un technicien
- Transport facile de paquet de 2 mètres de long
- La peinture d'instant sans attendre avec la peinture basée de l'eau.
- Bon travail avec peu d'ouvriers.

**4**

Uygulandıktan sonra ürünün kenarları (duvarda kalan boşluklar ve ek yerler) AN-FIX ile doldurularak rutuslanıyor ve süngerle siliniyor

Después del aplicación los bordos del producto (los agujeros en la pared y las uniones) se llenan con AN-FIX y se rellena con una esponja.

После монтажа края материала (пуковины между стоячими) пакетами AN-FIX изолят заполняется и вытирается с помощью губки.

Les côtés du produit sont affilés en se remplies de la AN-FIX et nettoyés avec une éponge après la application (les caillols sur le côté mural et les joints).

حوافى المنتج بعد التركيب (الحالات) الباردة
البيكارة في الحالات و مراجعة الوسائل

ENGLISH

Benefiting from AN-KAR contemporary products' easiness and advantages

is in your hands. AN-KAR products present many advantages to the end users.

- Saving from transportation
- Simple mounting without having to work with beams, tripods, gauges and uprights and without having to break, crumble, or dirty or wet anything.
- Genuine applications with nature friendly material.
- Time saving. One flat a day with one skilled worker.
- Easy transport with packaging of 2 meters size.
- Being able to paint over with water base paint soon after the work done.
- Lot of work done with less crew.

GÖBEK UYGULAMA

CEILING CORE APPLICATION - APlicación DE ROSETÓN - ANWENDUNG MITTELSTÜCK
РОЗЕТКА ТОНМАЖ - ترکیب الثغرة



Tavan Göbeğinin ortası bıçakla elektrik tesisatının geçebileceğii biçimde kesiliyor.

The center of the unit is cut with a knife just enough for the electrical cable of the ceiling lamp to pass through.

La mitad de la rosetón se corta de una forma para montar instalación de electricidad.

Центр розетки режется с помощью ножа так чтобы через него могли бы пройти электрические кабели.

Le milieu du point de centre est coupé par un couteau pour permettre aux installations électriques d'être passées.

يقطع وسط السقف بالسكين لفتح ثغرة مرور الأسلام الكهربائية.



Tavan Göbeğinin iç yüzeyine AN-FIX yapıştırıcı uygulanıyor

AN-FIX adhesive is applied to the inside of the unit.

Se aplica AN-FIX al parte interior de Rosetón

На заднюю сторону розетки наносится клей.

Une application d'AN_FIX sur la façade intérieure du point de centre

تطبيس الواجهة الداخلية لثغرة وسط السقف بالاتفاق.



Tavan Göbeğinin ortasından Elektrik tesisatı geçirilerek tavana yapıştırılıyor ve rütuşlanıyor

Material is adhered to the previously cleaned surface making sure that the cable is passed through the hole made previously.

Final touches and the cleaning of the excess material with a sponge

Se monta la instalación de electricidad en la mitad de la rosetón y se pega el locha y se retoca.

Через центр розетки пропускается электрический кабель, клеится и регулируется.

Le centre est collé sur le plafond après perforé pour l'installation électrique et l'installation électrique a passé la cuvette cette zone perforée et a affiné.

ومن الشعنة الوسطى للسقف تمرر الأسلاك ومن الشعنة الكهربائية وتلتصق بالسقف ولم تختلط.



ARABIC

- نقالها اقتصادية
- تركيب دون الحاجة الى تبلييل او كسر او طاولة لدى التركيب وسهولة في التركيب تطبيقات لصديق البيئة
- يقتصر من الزمن ، الاسطة يمكن شقة واحدة كل يوم.
- حمل سهل في علبة 2 متر طولي
- يصبح بدون انتظار باصباغ تذوب في الماء
- عمل كثير بعمال قلائل

KÖSE BİRLEŞTİRME * CORNER JOINING

UNION DE LAS ESQUINAS * УГОЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ * JOINTS DE COIN *

İç Gönye / Internal Setsquare / Cuadro Interno
Уголок Внутренний / Équerre De Coin Interne / الرأبطة الداخلية /

100 - 002


Diş Gönye / External Setsquare / Cuadro External
Уголок Внешний / Équerre De Coin Externe / الرأبطة الخارجية /

الرأبطة الداخلية والخارجية



MOULDING APPLICATION - APPLICACIÓN CLÁSICA
 MODERNA - APPLICATION CLASSIQUE ET MODERNE
 КЛАССИЧЕСКИЙ МОДЕРН ТОНМАЖ - التطبيقات الحديثة - الكلاسيكية

KLASİK MODERN
 KARTONPIYER UYGULAMA



Uygulanacak olan duvar metre yardım ile ölçülererek işaretleniyor.

The wall which polyurethane foam will apply on is marked measuring by means of a meter.

Messen und markieren Sie die Wand vor der Anwendung.

Стена на которую будет применяться изоламент с помощью метра

Les murs sur lesquels une mousse de polyuréthane adhésive est appliquée sont mesurés à l'aide d'un mètre à mesurer et sont par la suite marqués.

شمقياس الحائط المطلوب بطبع العلبة عليه
بواسطة المتر ويسار اليه بالشارطة



İç ve Dış köşe bitişleri kesim aparatı ile kesilerek yapıştırılmaya hazırlanıyor.

Inner and outer corner ends are cut with cutting apparatus and prepared for the adhesive.

la última parte de esquina exterior y exterior se cortan con aparato de corte se prepara para pegar.

Внутренние и внешние углы режутся с помощью аппарата для резки

La fin de coin interne et externe prépare à coller après la avec l'appareil de coupe

نهاية الحائط الداخلية والخارجية يقطع
بالآلات التي ينتهي لللصق



Kesilmiş parça AN-FIX yapıştırıcı uygulanıyor

AN-FIX adhesive is applied to the cut unit.

Se aplica AN-FIX a esta pieza cortada

На порезанный кусок наносится клей.

AN-FIX Adhésive appliquée sur le morceau interrompu

يطبق الى موقع القص لاصق ان. فكس



Parça, daha önceden temizlenmiş, kurutılmış ve çırçı İpi ile çizilmiş duvara yapıştırılıyor.

Cut Material is applied to its previously cleaned and dried place marked with a chalk line cord on the wall.

La pieza se pega al pared limpia seca. Hay que dibujar una linea de tiza a la pared antes de la operación.

Кусок профиля клеится на стену которая заранее почищена, обсушина и размечено.

Le morceau est collé sur au mur précédemment nettoyé, séché et marqué sur le mur.

القطعة قد تنظيفت ونشفت من قبل ، وتلمسن الى الحائط حسب مات اشارة الموقع



Uygulandıktan sonra ürünün kenarları (Tavanda ve duvara kalan boşluklar ve ek yerler) AN-FIX ile doldurularak rutuslanıyor ve söngele silinerek temzileniyor.

After the application the edges of the product and the gap between the unit, the ceiling and the product and the joints are filled with AN-FIX and after the final touches the excess material is wiped clean with a sponge.

Después del aplicación los bordes del producto (los agujeros en la pared y en techo y las uniones) se llenan con AN-FIX, se retira y se limpia.

После нанесения края материала (пустоты между потолком и стенами) наполняются AN-FIX kleem и ремонтируются и восстанавливаются с помощью губки.

Après que les cotés d'application du produit sont remplis de l'adhésif de AN-FIX et affinés, nettoyés à l'aide d'une éponge... (des Cavités et les joint sont remplies sur le plafond et sur le mur)

بعد التطبيق تملئ الفراغات ومواءم الانصال والجوانب
بالآن. فكس وتنظيف ، وتنعيم وتنسق بالاسفنج .

ESPAÑOLAS Las facilidades de los productos AN-KAR para sus clientes :

- Ahorra del transporte
- Montaje fácil sin otros equipamientos no hace falta romper, contaminar o
- Aplicaciones especiales con el producto amigo del medioambiente.
- Ahorra del tiempo, un apartamento solo con un trabajador en un dia.
- Se lleva fácilmente con su embalaje de 2 metros
- Se pinta directa sin esperar con la pintura en base de acuosa.
- Mucho trabajo con menos persona

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
07058 ANTALYA



DEPARTMENT OF CHEMISTRY
FACULTY ARTS AND SCIENCES
AKDENİZ UNIVERSITY, 07058
ANTALYA/TURKEY

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
KİMYASAL ANALİZ RAPORU

An-Kar dış cephe kaplama harcı, yapılan testlerde standartlara göre değerlendirildiğinde olumlu sonuçlar vermiştir. Harç kaplı polistiren yüzeyler ağır çevre koşullarında olumlu davranışları göstermektedir. Bu nedenle An-kar kaplama harcı uzun süre dayanıklı olduğunu ve başlangıçtaki özelliklerini koruduğunu göstermektedir. Yapılan testlerin sonuçlarının toplu gösterimi aşağıdaki таблицada verilmiştir.

An-Kar dış cephe kaplama harcı test sonuçları:

No	Analiz	Sonuç
1	Yığınluk	1,737 g/ml
2	Viskozite	18000 cP ± 4500
3	UV Işınına Dayanım	ΔE = 0,84
4	Parlaklılık	Mat (G ₁)
5	Çizme-Tutunma	5B (% 60 sökülme)
6	Film Kalınlığı	2658 µm (E ₅)
7	Sıcak-Soguk Ortama Dayanıklılık (-80 °C, +80 °C)	Dayanıklı
8	Esneklik	Esnek
9	Su Buharı Aktarım Hızı	Orta (Sınıf II)
10	Su Aktarım Hızı	Düşük (Sınıf III)
11	Anti bakteriyel Aktivite	Güçlü

Prof. Dr. Ertuğrul ARPAÇ

Arş. Gör. Pınar TATAR

Yukarıda imzalar tasdiğ olunur.



RSİTESİ
AKÜLTESİ



DEPARTMENT OF CHEMISTRY
FACULTY ARTS AND SCIENCES
AKDENİZ UNIVERSITY, 07058
ANTALYA/TURKEY

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
KİMYASAL ANALİZ RAPORU

An-Kar coating plaster; the tests done with exterior front-line gave positive results when compared with the standards. Polystrene surfaces coated with plaster showed positive behaviours in heavy environmental conditions. So, An-Kar coating plaster of this type proved to be durable for long periods and also proved to continue their initial properties. The total demonstration of the results obtained from the tests is given below.

An-Kar coating plaster test results:

No	Analiz	Sonuç
1	Density	1,737 g/ml
2	Viscosity	18000 cP ± 4500
3	Ageing test*	ΔE = 1,6
4	Brightness	Opaque (G ₁)
5	Adhesion	4B-5B (i.e. 6% peel off)
6	Film thickness	2658 µm (E ₅)
7	Cold-Hot durability (-80 °C, +80 °C)	Durable
8	Flexibility	Flexible
9	Water vapor transmission rate	Medium (Class II)
10	Water transmission rate	Low (Class III)
11	Anti bacterial Activity	Strong


* The time which is in the machine had been nearly for 15 years. If the ΔE values are below 3, color change cannot be perceived by the human eyes.

Prof. Dr. Ertuğrul ARPAÇ

Arş. Gör. Pınar TATAR

Above signatures are confirmed.







ANKAR Yalıtım Dekorasyon ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş

Ankar Fabrika

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 1. Cadde No:13 Döşemealtı / ANTALYA
Tel : 0 (242) 258 16 80 (pbx) – Fax: 0 (242) 258 10 49

Saarpör Fabrika

İstanbul Anadolu Yakası OSB 11. Sokak No:3 Tuzla / İSTANBUL
Tel : 0 (216) 593 25 93 (pbx) – Fax : 0 (216) 593 25 90



► www.ankar.tc



İŞ MAKİNE İHRACATİ İŞLETME İŞLETME İHRACAT
KURUMU
KOSGEB İNSTITUT
www.kosgeb.gov.tr
KOSGEB
İSTANBUL
TURKEY
19.05.2006
BİLGİ NO: 1.001-001